



FICHE SYNOPTIQUE N°7

MENUISERIE

Afin de faciliter vos demandes d'intervention dans le cas de l'entretien ou d'une panne de vos éléments de confort dont votre logement est équipé, nous vous les présentons, ci-dessous, par thème et d'une manière synoptique.



Loqueteaux de persiennes CL

506 - à pompe, à mentonnet, boîte en acier embouti, de 100 mm, mentonnet en laiton.


109 - à arrêt, à mentonnet, encloué à paillette, boîte en acier galvanisé, avec mentonnet en acier de 45 ou 50 mm.

111 - gâche à scellement, fil de fer galvanisé, pour arrêt 109.


Loqueteaux à va-et-vient CL




5312



533




535




852




534



854



536



853

5312 - à pêne à 45°, sur platine rectangulaire en laiton de 64x16 et 78x19 mm, avec gâche.

533 - en laiton massif, à bille d'acier ø16 mm, force réglable, rectangulaire de 50x20x20 mm avec gâche d'équerre à rouleau en nylon.

534 - à 6 pans, de 40 mm, épaisseur 25 mm, avec gâche, d'équerre à rouleau en nylon.

535 - à douille, corps ø22 mm, platine de 51x22 mm, avec gâche plate pour pose en feuillure.


536 - à mortaiser "bricard", à galet, à saillie, réglable, en laiton, platine de 80x22 mm avec gâche à cuvette de 65x28 mm. Le loqueteau 536 peut s'employer pour armoire ou pour porte, sa vis de réglage permet de modifier la saillie du galet suivant le jeu des portes et d'obtenir la douceur ou la dureté d'utilisation désirée.

852 - à 2 billes, en métal laitonné, force réglable, avec gâche se fait en 42x8x50x11x60x14x70x18 mm. Deux usages : fermeture sur le côté (porte) ou fermeture sur le dos (couvercle abattant).

853 - à pattes, à pêne à 45°, en acier nickelé de 24x39 mm avec gâche.

854 - à pattes, à pêne, à rouleau, en acier nickelé de 23x27 mm, pêne en caoutchouc avec gâche.


Verrous divers CL



961



962



954



3030



9650

961 - à boîte, en fonte, à plat, bouton en fonte, avec conduit, tige de 16 mm, longueur : 300, 400, 600 mm. Gâches pour verrou ci-dessus à préciser à la commande.

962 - à boîte en fonte seule.

954 - platine en tôle seule, haut et bas.

3030 - en acier, à plat, avec conduit à blocage de sécurité, en plat de 20x4 mm, pêne renforcé. Livré par paire en 300 et 500 mm avec une gâche à boîte d'équerre pour le haut et gâche platine en acier laitonné pour le bas.

9650 - à douille, dit à baïonnette, en acier zingué sans gâche, pêne rond ø14 mm, longueur : 300, 400 mm ; pêne rond ø16 mm, longueur : 300, 400, 500, 600 mm.

LEGENDE : pour une bonne lecture de cette fiche, lorsque nous indiquons la Réf. "CO", cela signifie que c'est à la charge du propriétaire, et la Réf. "CL", à la charge du locataire. La troisième indication "CONTRAT" correspond aux prestations qui sont prévues dans les marchés souscrits avec différentes sociétés que vous payez dans vos acomptes de charges locatives. Sur points indiqués "CONTRAT", à détermination par locataire → CL